

Compex S 6.2



Produktinformatie:

De verrijdbare afzuigunit Compex S 6.2 is geschikt voor het afzuigen van materialen gebruikt in de schoenindustrie. De unit is uitgerust met speciale filterpatronen die bestand zijn tegen materialen als rubber- en leerstof en ook lijmresten. Dankzij de volautomatische reiniging worden de patronen probleemloos gereinigd. Het reinigen gebeurt zowel tijdsafhankelijk als door het ontstaan van drukverschil, zodat de deeltjes het filter niet kunnen verstopen.

In het onderste gedeelte van de afzuiger bevindt zich een grote stofopvanglade, waarvan het opvangvolume zodanig is dat deze maar circa eenmaal per dag geleegd hoeft te worden: het werk kan zonder onderbreking doorgaan.

De gereinigde lucht wordt aan de bovenzijde uitgeblazen, zodat er geen storende tochtverschijnselen ontstaan. Een speciaal geïsoleerde kap reduceert het geluid aanzienlijk.

technische informatie:

Compex S 6.2

Maximale luchthoeveelheid	:	3.250 m ³ /h
Inlaatdiameter	:	2 x 160 mm
Maximale onderdruk	:	2.900 Pa
Netspanning	:	400 V
Motorvermogen	:	4 kW
Afmetingen (L/B/H)	:	1264 x 804 x 2.220 mm
Gewicht	:	415 kg
Filtertype	:	Slang
Bestelnummer	:	21.139

Mobiele afzuigers	■
Stationaire afzuigers	■
Industriële stofzuigers	■
Afzuigarmen afzuigventilatoren	■
Centrale afzuigsystemen	■
Lasrookfilters	■
Ventilatoren	■
Afzuigtafels	■
Leidingsystemen	■
Luchtkwaliteitmeters	■
Projecten	■



ESTA AFZUIGTECHNIEK
Koenestraat 53A
Postbus 21
3958 ZT Amerongen
Tel. 0343 - 456844
Fax 0343 - 454744
E-mail: info@esta.nl